

# RICOH

## Kompakt çok yönlülük



**Aficio**<sup>TM</sup> MP171/MP171F/MP171SPF

### Kopyalama

Kopyalama İşlemi:	Lazer ışıklı tarama ve elektro-fotografik baskı
Kopya Hızı:	Dakikada 17 sayfa
Çözünürlük:	600 dpi
Çoklu Kopyalama:	99'a kadar
Isınma Süresi:	30 saniyeden az
İlk Çıktı Süresi:	7,5 saniyeden az
Zoom:	50 - 200 % (1%'lik basamaklarla)
Hafıza:	Standart: 16/256/640 Maksimum: 640 B + 80 GB HDD
Giriş Kapasitesi:	Standart: 1 x 250 sayfa kağıt kasedi; 1 x 100 bypass Maksimum: 1,350 sayfa
Çıktı Kapasitesi:	250 yaprak
Kağıt Ebadları:	Standart kasetler: A5 - A4 Opsiyonel kasetler: A4 Bypass: A6 - A4 Dupleks: A5 - A4
Kağıt Ağırlığı:	Standart kasetler: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Opsiyonel kasetler: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Bypass: 60 - 157 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Duplex:	Standart
Ölçüler:	485 x 450 x 481 mm
Ağırlık:	29 kilodan daha hafif
Güç Kaynağı:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Enerji Tüketimi:	Operasyon: 900 W'tan az

### Yazıcı/Tarayıcı Yazıcı Kontrolcüsü

İşlemci:	RM5231 400 MHz
Baskı Hızı:	Dakikada 17 sayfa
Yazıcı Dili:	Standart: PCL5e, PCL6 Opsiyonel: PostScript® 3™
Arayüz:	Standart: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opsiyonel: IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g, WPA support) Gigabit Ethernet
Hafıza:	640 + Opsiyonel 80 GB HDD
Ağ Protokolü:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Desteklenen Ortamlar:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh 8.6 - 9.x (Klasik OS X) Macintosh X v10.1 veya daha sonrası Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

### Tarayıcı

Tarayıcı Hızı:	Tam Renkli: 10 Orijinal Siyah Beyaz: 22 orijinal
Çözünürlük:	Maksimum 600 dpi
Orijinal Ebadı:	A5 - A4
Çıktı Formatı:	TIFF, PDF, JPEG
Dahil Sürücüler:	Network TWAIN
E-postaya Tarama:	SMTP, TCP/IP (IPv4)
Gönderilen Adres:	İş başı 100
Kayıtlı Adresler:	Maksimum 150
Adres Defteri:	LDAP
Klasöre Tarama:	SMB, FTP veya NCP protokolü ile
Adres:	Gönderim başına 32 klasör

### Standart yazılımlar

SmartDeviceMonitor™,  
Web SmartDeviceMonitor™,  
Web Image Monitor,  
DeskTopBinder™ Lite

### Faks

Devre:	PSTN, PBX
Uyumluluk:	ITU-T (CCITT) G3
Modem Hızı:	Maksimum 33,6 Kbps
Çözünürlük:	200 x 100/200 dpi; 8 x 15.4 l/mm
Sıkıştırma Metodu:	MH, MR, MMR, JBIG
Tarama Hızı:	2 saniye
Hafıza Kapasitesi:	Standart: 4 MB
Hafıza yedeği:	Evet (12 saat)

### Diğer opsiyoneller

1 x 500 sayfa kağıt kasedi,  
Sayaç Arayüzü,  
80 GB HDD,  
Kablosuz Ağ,  
PostScript® 3™,  
IEEE 1284