

RICOH

Gerçek renkler, yüksek performans



Aficio™ MP C2800/MP C3300

Kopyalama

Kopyalama İşlemi:	Lazer ışıklı tarama ve elektro-fotografik baskı
Kopya Hızı:	MP C2800: S/B / Renkli: Dakikada 28 kopya MP C3300: S/B / Renkli: Dakikada 33 kopya
Çözünürlük:	600 dpi
Çoklu Kopya:	999'a kadar
Isınma Süresi:	27 saniye
İlk Çıktı Süresi:	Siyah/Beyaz: 5.0 saniye Renkli: 8.0 saniye
Zoom:	25 - 400% (1%'lik basamaklarla)
Hafıza:	Standart: 1,024 MB + 80 GB Sabit Disk
Kağıt Giriş Kapasitesi:	Standart: 2 x 550-sf kağıt kasedi 1 x 100-sf bypass Maksimum: 4.400-sf
Kağıt Çıkış Kapasitesi:	Maksimum: 1.625-sf
Kağıt Boyutu:	A6 - A3
Kağıt Ağırlığı:	Kağıt Kasetleri: 60 - 256 g/m ² Bypass: 60 - 256 g/m ² Çift Taraflı Baskı: 60 - 169 g/m ²
Çift Taraflı Baskı:	Standart
Ölçüler (E x B x Y):	670 x 671 x 760 mm
Ağırlık:	120 kg'den az (ARDF ile)
Güç Kaynağı:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Enerji Tüketimi:	Operasyon: Maksimum 1.6 kW Enerji tasarruf modu: 106 W'den az Oto Kapalı mod: 4.3 W'den az

Yazıcı/Tarayıcı Yazıcı Kontrolcüsü

Yazdırma Hızı:	MP C2800: S/B / Renkli: Dakikada 28 baskı MP C3300: S/B / Renkli: Dakikada 33 baskı
Yazıcı Dili:	Standart: PCL5c, PCL6, RPCS™ Opsiyon: Adobe® PostScript® 3™
Çözünürlük:	1,200 x 1,200 dpi
Arayüz:	Standart: USB 2.0 USB Host I/F Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opsiyon: Bi-directional IEEE 1284/ECP Kablosuz Ağ (IEEE 802.11a, b, g, WPA desteği) Bluetooth Ethernet 1000 base-T USB 2.0/SD Slot
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk
Desteklenen Ağlar:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server2008 Novell® NetWare®3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh OS 8.6 veya sonrası (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 veya sonrası (OS X yerel) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway

Tarayıcı

Tarama Hızı:	S/B / Renkli: Dakikada maksimum 50 orijinal
Çözünürlük:	Maksimum 1,200 dpi
Orijinal Boyutu:	A5 - A3
Çıktı Formatları:	PDF/JPEG/TIFF/Yüksek Sıkıştırılmış PDF
Dahili Sürücüler:	Network, TWAIN
E-postaya Tarama:	SMTP (opsiyonel olarak POP3 doğrulama)
E-postaya Tarama	
Hedef Adresleri:	İş Başına 500 adres
Kayıtlı Hedef Adresleri:	Maksimum 2,000 adres
Adres Defteri:	LDAP ile veya sabit disk üzerine kayıtlı
Klasöre Tarama:	SMB, FTP, NCP
Klasöre Tarama Hedefleri:	İş başına maksimum 50 klasör

Standart yazılımlar

SmartDeviceMonitor™,
Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor,
DeskTopBinder™ Lite

Faks

Devre:	PSTN, PBX
Uyumluluk:	ITU-T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) İnternet faks ITU-T (T.38) IP faks
Modem Hızı:	Maksimum 33.6 Kbps
Çözünürlük:	Standart/Detay: 200 x 100/200 dpi Maksimum: 400 x 400 dpi (opsiyon)
Sıkıştırma Metodu:	MH, MR, MMR, JBIG
Tarama Hızı:	0.70 saniye (A4, SEF, standart/detay modu)
Hafıza Kapasitesi:	Standart: 4 MB Maksimum: 28 MB
Hafıza Yedekleme:	Var

Diğer opsiyoneller

Kapak,
50-sayfa Otomatik Çift Taraflı Doküman Besleyici,
Sistem Standı,
550-sf Kağıt Kasedi,
2 x 550-sf Kağıt Kasedi,
1,200-sf Yan Yüksek Kapasite Kağıt Bankası,
2,000-sf Yüksek Kapasite Kağıt Kasedi,
500-sf Sonlandırıcı,
1,000-sf Sonlandırıcı,
1,000-sf Kitapçık Sonlandırıcı,
Çeşitli Delgeç Setleri,
2. G3 portu,
Faks Hafızası,
İç Harmanlama Tepsisi,
Tarama Ünitesi,
Kameradan Doğrudan Baskı Kartı,
VM Kartı,
Dosya Formatı Dönüştürücüsü,
Veri Üzerine Yazma Güvenlik Ünitesi,
Kopya Koruma Ünitesi,
Sabit Disk Enkripsiyon Ünitesi,
Sayaç Arayüz Ünitesi,
Bir Raf İç Tepsisi,
Köprü Ünitesi,
Uzaktan İletişim Kapısı,
GlobalScan NX,
Kart Doğrulama paketi,
Profesyonel yazılım çözümleri